

Lavenium FP

Șampon concentrat lichid pentru covoare și tapițerie

PROPRIETĂȚI:

- proces de curățare certificat de compania Trevira GmbH
- foarte bună putere de curățare și stabilitate ridicată a spumei
- finisare antistatică și care împiedică murdărirea
- reduce redepunerea murdăriei
- oferă articolelor tratate un luciu mătăsos
- curăță covoarele, pardoselile mochetate, tapițeria, tapițeria auto etc.
- poate fi utilizat la toate mașinile de șamponare obișnuite

APLICARE:

1 parte Lavenium FP și 8 - 15 părți apă ca soluție de șamponare. Diluția depinde de gradul de murdărie al articolelor care urmează să fie tratate. Înainte de acest tratament, aspirați bine covoarele sau tapițeria. În cazul unei rezistențe slabe a culorii articolelor, este necesar un test.

Îngrijirea covoarelor

Covorul trebuie șamponat cu un echipament adecvat de șamponare. După 10 minute, spuma în curs de uscare poate fi îndepărtată cu un aspirator special pentru lichide pentru a accelera uscarea. După uscare, spuma cristalizată împreună cu murdăria trebuie aspirată bine.

Tratarea tapițeriei

Pentru curățarea tapițeriei, se recomandă în special utilizarea de spumă uscată (raport diluție 1:8) pentru a preveni umezirea excesivă.

Tapițeria este șamponată cu o lance de spumare specială. Pentru a îmbunătăți efectul de curățare, spuma poate fi presată pe material cu ajutorul unui burete. După uscare, spuma cristalizată trebuie aspirată bine.

Această metodă de curățare descrie un proces de protejare a fibrelor, eficace și în același timp experimentat și economic pentru curățarea materialelor fixe pentru mobilier fabricate de Trevira CS (conform expertizei Hohenstein nr. 04.6.9.0002-I).

Numai pentru uz industrial. Această fișă cu informații are numai caracter îndrumător. Datele precizate aici se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Acestea nu absolvă în niciun fel utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile verificări și teste pentru a stabili adecvarea produselor pentru procesele și scopurile propuse. Datele din această fișă cu informații nu reprezintă o asigurare privind proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. Versiunea curentă a Fișei cu Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.

Curățare

DATE TEHNICE:	Densitate 20 °C (68 °F)	1,04 g/ml
	Valoare pH (1 %)	7,0 – 8,5

RECOMANDĂRI: *Depozitare:* Lavenium FP trebuie protejat de îngheț, deși este adecvat pentru a fi utilizat din nou după dezghețare fără a-și pierde calitățile. Păstrați containerul închis ermetic. Produsul poate fi depozitat cel puțin 24 de luni în ambalajul original sigilat.

1102

Numai pentru uz industrial. Această fișă cu informații are numai caracter îndrumător. Datele precizate aici se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Acestea nu absolvă în niciun fel utilizatorii de necesitatea de a efectua propriile verificări și teste pentru a stabili adecvarea produselor pentru procesele și scopurile propuse. Datele din această fișă cu informații nu reprezintă o asigurare privind proprietățile și stabilitatea produselor pe care le furnizăm. Sub rezerva modificărilor tehnice dacă este cazul. Versiunea curentă a Fișei cu Date de Securitate UE trebuie de asemenea respectată.

Curățare