

Dicolube TP

Lubrifiant sintetic pentru benzi transportoare, compatibil cu ambalaje din carton

Descrierea produsului

Dicolube TP este un lubrifiant lichid concentrat, pe bază de silicon, pentru benzi transportoare specifice îmbuteliierilor din industria alimentară și a băuturilor.

Dicolube TP a fost dezvoltat pentru a fi compatibil cu ambalaje din carton.

Proprietăți de bază

- **Dicolube TP** este un lubrifiant lichid concentrat pe bază de silicon, dezvoltat pentru transportul containerelor de alimente și băuturi, fiind deosebit de adecvat pentru transportul ambalajelor din carton pe benzi transportoare din material plastic. Produsul asigură o lubrifiere excelentă, chiar și pentru ambalaje pretențioase, cum ar fi cutiile din carton subțire (cu baza îngustă și înalte).
- **Dicolube TP** a fost dezvoltat pentru a fi utilizat în siguranță pe cutii din carton pigmentat și cu înveliș din polietilenă.
- **Dicolube TP** are o durabilitate excelentă care permite un timp de dozare redus în comparație cu tehnologiile alternative.
- **Dicolube TP** are caracteristici reduse de spumare, reducând riscul depunerilor pe benzile transportoare, în tăvile de colectare și pe pardoseli.
- **Dicolube TP** este adecvat pentru utilizarea în orice condiții de duritatea apei.

Avantaje

- Asigură o lubrifiere extrem de eficientă, asigurând menținerea eficienței liniei.
- Reduce riscul de deteriorare a pigmentilor din carton, a învelișului din polietilenă și a corpului carton, consolidând imaginea și integritatea brandului.
- Durabilitatea mare și concentrațiile scăzute conduc la costuri scăzute în utilizarea produsului.
- Caracteristica de spumare scăzută asigură reducerea riscului de deteriorare a cutiilor și a problemelor operaționale. Această caracteristică oferă, de asemenea, o siguranță îmbunătățită a operatorilor prin reducerea la minimum a riscului de pardoseli alunecoase.
- Adecvat pentru utilizare în apă dură, eliminând necesitatea instalării și întreținerii unui dedurizator.

Instrucțiuni de utilizare

Dicolube TP trebuie aplicat prin intermediul unui sistem automat de dozare. Concentrațiile tipice de utilizare sunt 0.3-0.6% w/w (1 parte lubrifiant la 167-333 părți apă), în funcție de cerințele de lubrifiere a liniei și de gradul de murdărie. Compatibilitatea cu ambalajele trebuie să fie întotdeauna confirmată înainte de a trece la utilizarea produsului.

VL6



Dicolube™

Dicolube TP

Lubrifiant sintetic pentru benzi transportoare, compatibil cu ambalaje din carton

Date tehnice

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Aspect | Llichid alb, lăptos |
| Densitate relativă la 20°C | 1 |
| pH (soluție 1% la 20°C) | 6.5 |
| Consum chimic de oxigen (COD) | 127 gO ₂ /kg |
| Conținut de azot (N) | Nu |
| Conținut de fosfor (P) | Nu |

Datele de mai sus sunt tipice pentru producție și nu trebuie interpretate ca specificații de calitate.

Informații despre manipulare și depozitare în siguranță

Manipulare în siguranță: Informații complete referitoare la clasificarea preparatului concentrat, manevrarea și îndepărtarea în siguranță a acestuia, în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH), se regăsesc în Fișa cu Date de Securitate, disponibilă separat.

Exclusiv pentru utilizatorii profesioniști.

Informații despre depozitare: Păstrați produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme. on the handling and disposal of this product is provided in a separate Material Safety Data Sheet.

Data de minimă durabilitate: 6 luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în condițiile menționate.

Compatibilitatea produsului

Dicolube TP este sigur pentru utilizarea pe toate tipurile de materiale frecvent întâlnite în industria bauturilor, atunci când este aplicat la concentrațiile recomandate. În caz de incertitudine privind compatibilitatea, este recomandabil să se evalueze compatibilitatea materialelor individuale, înainte de trecerea la utilizare frecventă.

Aprobări

Produsul a fost avizat pentru producție și comercializare pe baza unei evaluări de risc toxicologic de către Departamentul Global de Securitate a Produselor (GPS) din cadrul Centrului Global al grupului Diversey, prin avizul nr. R57260, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală conform destinației și a instrucțiunilor de folosire.

Informații ecologice

Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerințele Regulamentului European al Detergenților 648/2004/EC, surfactanții utilizați în compoziția acestui preparat îndeplinind condițiile de biodegradabilitate finală, conform anexei III la Regulament.

Ambalare

| Codul articolului | Dimensiunea ambalajului | Tipul ambalajului |
|-------------------|-------------------------|-------------------|
| G12184 | 20 L | Bidon din plastic |
| G12185 | 200 L | Butoi din plastic |