

Divodes FG

Dezinfectant alcoolic de uz general folosit in timpul sau la terminarea productiei

Descriere

Divodes FG este un dezinfecțiant alcoolic gata de folosire în Industria Alimentară și a Băuturilor.

Proprietăți

Divodes FG este un dezinfecțiant terminal rapid, folosit în timpul sau la sfârșitul producției.

Divodes FG este sigur de folosit pe suprafetele care vin în contact cu produsele alimentare și se evapora rapid fără să lase reziduuri. Este potrivit pentru dezinfecția suprafetelor, mașinilor și componentelor rezistente la alcool, (benzi transportoare, mașini de ambalat, inspectoare de băuturi, componente sensibile la apă, etc) și a echipamentelor de tipul meselor de transare ce se gasesc uzuale în Industria Alimentară. Este de asemenea potrivit pentru dezinfecția vitrinelor din super-marketuri, macelarii, etc.

Poate fi aplicat în timpul pauzelor de masa pentru menținerea unui standard ridicat de igienă până la repornirea producției.

Divodes FG este format dintr-un amestec de alcooli special formulat pentru un efect biocid optim. Are un spectru mare de acțiune, este eficient împotriva majoritatii formelor vegetative ale microorganismelor.

Avantaje

- Gata de utilizare (nu este necesara dilutia)
- Spectru mare de dezinfecție
- Nu spumeaza
- Potrivit pentru utilizarea în zonele sensibile la apă
- Se evapora rapid fără reziduuri

Instructiuni de folosire

Divodes FG se folosește nediluat, se aplică prin pulverizare pe suprafete și se lasă să se usuce.

Nu este necesara clătirea decât dacă legal se cere acest lucru.

Nota: Evitați pulverizarea în apropierea motoarelor sau a altor echipamente electrice neprotejate. Evitați formarea aerosolilor. Nu pulverizați pe suprafete fierbinte și evitați folosirea în apropierea surselor de foc.

Date tehnice

Aspect lichid transparent fără culoare

Densitate Relativă la 20°C 0.86

pH (pur la 20°C) 8.8

Consum Chimic de Oxigen (COD) 1510 gO₂/kg

Continut de Azot (N) lipsă

Continut de Fosfor (P) lipsă

Datele de mai sus sunt tipice pentru producția normală și nu trebuie interpretate ca specificații de calitate.

VT29



Divosan™

Divodes FG

Informatii despre depozitare si manipulare in siguranta

Depozitat produsul in ambalajul original inchis, ferit de razele soarelui si de temperaturi extreme. Nu depozitati in apropierea surselor de foc.

Date complete despre manipularea si reciclarea acestui produs sunt disponibile separat in Fisa de Securitate (MSDS).

Compatibilitatea cu materialele

Divodes FG se poate folosi in siguranta cand se aplica conform recomandarilor pe materiale intanlite uzuale in Industria Alimentara si a Bauturilor. Totusi, evitati pulverizarea pe policarbonat sau alte materiale plastice (e.g. plexiglass sau acrylat) care sunt susceptibile la stress cracking.

Se recomanda testarea produsului pe o suprafata noua inainte de folosirea lui pe termen indelungat.

Date microbiologice

EN 1276: reactie la 50% dilutie in apa dura (300ppm CaCO₃), murdarie scazuta (0.03% albumina bovina) si 5 minute timp de contact la 20°C.