

Lustruirea cu viteză mare și spălarea prin pulverizare a pardoselilor dure, cu rezultate excelente

Ideal pentru fleguirea la viteză mare și curățarea prin pulverizare a pardoselilor dure. Echilibrul este excelent și construcția solidă din aluminiu asigură durabilitate și o durată extinsă de utilizare.

Modelul FM400 H poate fi folosit la o serie gamă de sarcini de curățenie: performanțe ideale și preț convenabil. Ergonomia îmbunătățită la utilizare și transport reprezintă o calitate specială. Puntea de deviere are o înălțime de doar 12cm, pentru curățenia pe sub mobile și calorifere.

Mașină de mare viteză pentru lustruire.

- Preturi competitive: Nilfisk a realizat aparatele la preturi extrem de competitive față de principalii concurenți
- Performanțe potrivite: Performanțe la aceeași putere, același nivel redus de zgomot și același echilibru
- Design comun: Imaginea binecunoscută Nilfisk semnalizează economii de costuri și manipulare ușoară
- Accesorii comune: Mai puțin complicat și ușor de utilizat
- Caracteristici îmbunătățite: cârlig de cablu, suport de ftecher, roți mari, înlocuire ușoară a cablului, mâner ergonomic și siguranță sporită
- O gamă completă de accesorii optionale pentru diferite sarcini specifice



Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

- Standard equipment

Model N FM40 H

Ref. no. 56380058

PRODUCT FEATURES

Lustruire	•
Spălare prin pulverizare	•
Sablare	•
Support cablu	•
Perie cu pornire/oprire	•
Model UK	
Perie deviație	•
Mâner ergonomic	•
Cablu cu vizibilitate mare	•
Support mufă integrat	•
Schimbare ușoară a cablului	•
Transmisie pe curea	•





Lustruirea cu viteză mare și spălarea prin pulverizare a pardoselilor dure, cu rezultate excelente

Technical specifications

N FM40 H




Tip mufă	EU
Tensiune (V)	230
Frecvență (Hz)	50
Clasa de protecție / protecție ip	IPX4
Putere nominală (W)	1500
Nivel presiune sonoră la 1.5 m (dB(A)ISO 3744)	61
Nivel vibrații mâner m/s ²	<2.5
Lungime cablu (m)	15
Diametru perie/pad (mm)	430
Presiune perie (g/cm ²)	28.58
Viteză perie/pad (RPM)	410
Cuplu perie (nm)	36
Presiune pad (g/cm ²)	28.53
Lungime x lățime x înălțime (mm)	572x445x1236
Înălțime cu carcasă motor (mm)	323
Înălțime cu mâner vertical (mm)	1236
Greutate (kg)	40

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	N FM40 H
Pad 17" / 432 mm				
	PAD 17 432MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001939	1	□
	PAD 17 432MM ECO BRONZ 5BUC.	10001937	1	□
	PAD 17 432MM ECO EXTRACTOR 5BUC.	10001978	1	□
	PAD 17 432MM ECO NEGRU 5BUC	10001938	1	□
	PAD 17 432MM ECO VERDE 5BUC.	10001940	1	□
	PAD 17 432MM EPP MARONIU 10BUC.	10001975	1	□
Suporturi de pad				



Lustruirea cu viteză mare și spălarea prin pulverizare a pardoselilor dure, cu rezultate excelente

Accessories		Ref. no.	Min. required	N FM40 H
	ANGRENAJ PADURI-VITEZĂ MARE-FLEX-SPUMĂ	56381578	1	□
Altele				
	TRUSĂ PULVERIZARE	11295A	1	□
Perie disc 430mm				
	PERIE LUSTRIURE 430 MM	11296A	1	□