

Întreținere ieftină pentru orice fel de pardoseli

FM400 D oferă viteze de 185 sau 370 rpm, pentru întreținerea ufoară, eficientă și eficientă din punct de vedere al costurilor a practic tuturor tipurilor de pardoseli. Construită pentru condiții standard și medii, această unitate oferă curățare, precum și curățare prin pulverizare sau fleuire la viteză mare.

Am îmbunătățit și mai mult ergonomia la manevrare, echilibrare și transport, cu caracteristici precum: cârlig pentru cablu, suport de mufă, cablu mai lung, accesorii comune, utilitate sporită. Puntea de deviere are o înălțime de doar 12cm, pentru curățenia pe sub mobile și calorifere. Monodisc cu două viteze.

- Preturi competitive: Nilfisk a realizat aparatele la preturi extrem de competitive față de principalii concurenți
- Performanțe potrivite: Performanțe la aceeași putere, același nivel redus de zgomot și același echilibru
- Design comun: Imaginea binecunoscută Nilfisk semnalizează economii de costuri și manipulare ușoară
- Accesorii comune: Mai puțin complicat și ușor de utilizat
- Caracteristici îmbunătățite: cârlig de cablu, suport de ftecher, roți mari, înlocuire ușoară a cablului, mâner ergonomic și siguranță sporită



Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

- Standard equipment

Model N FM400 D

Ref. no. 56380061

PRODUCT FEATURES

Lustruire	•
Spălare prin pulverizare	•
Frecare	•
Deburaj	•
Șamponare mochete	•
Sablare	•
Colectare praf	•
Putere duală	•
Capotă	•
Suport cablu	•
Perie cu pornire/oprire	•
Model UK	
Perie deviație	•
Mâner ergonomic	•
Cablu cu vizibilitate mare	•
Suport mufă integrat	•
Schimbare ușoară a cablului	•
Transmisie pe curea	•








Întreținere ieftină pentru orice fel de pardoseli

Technical specifications

N FM400 D











Tip mufă	EU
Tensiune (V)	230
Frecvență (Hz)	50
Clasa de protecție / protecție ip	IPX4
Putere nominală (W)	1100/1500
Nivel presiune sonoră la 1.5 m (dB(A)ISO 3744)	61
Nivel vibrații mâner m/s ²	<2.5
Lungime cablu (m)	15
Diametru perie/pad (mm)	430
Presiune perie (g/cm ²)	28.53
Viteză perie/pad (RPM)	185/370
Cuplu perie (nm)	58/40
Presiune pad (g/cm ²)	28.53
Lungime x lățime x înălțime (mm)	572x445x1236
Înălțime cu carcasă motor (mm)	323
Înălțime cu mâner vertical (mm)	1236
Greutate (kg)	40

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment







Accessories		Ref. no.	Min. required	N FM400 D
Pad 17" / 432 mm				
	PAD 17 432 MM ECO COVER 6 BUC.	10001935	1	○
	PAD 17 432MM ECO ALB 5BUC.	10001936	1	○
	PAD 17 432MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001939	1	○
	PAD 17 432MM ECO BRONZ 5BUC.	10001937	1	○
	PAD 17 432MM ECO EXTRACTOR 5BUC.	10001978	1	○
	PAD 17 432MM ECO NEGRU 5BUC	10001938	1	○



Întreținere ieftină pentru orice fel de pardoseli

Accessories		Ref. no.	Min. required	N FM400 D
	PAD 17 432MM ECO ROȘU 5BUC.	10001941	1	○
	PAD 17 432MM ECO VERDE 5BUC.	10001940	1	○
	PAD 17 432MM EPP MARONIU 10BUC.	10001975	1	○
Paduri speciale				
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE ALBASTRU 2BUC.	10002337	1	○
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2BUC.	10002338	1	○
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2BUC.	10002336	1	○
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2BUC	10002339	1	○
Altele				
	TRUSĂ COLECTARE PRAF	56381571	1	□
	TRUSĂ GENERATOR SPUMĂ	11294A	1	□
	TRUSĂ PULVERIZARE	11295A	1	□
Suporturi de pad				
	ACȚIONATOR PAD FLEXIBIL 430 MM	11316A	1	○
	ANGRENAJ PADURI-VITEZĂ MARE-FLEX-SPUMĂ	56381578	1	○

Întreținere ieftină pentru orice fel de pardoseli

Accessories		Ref. no.	Min. required	N FM400 D
	ANGRENAJ PADURI-VITEZĂ MICĂ-430 MM	11315A	1	○
Rezervor				
	TRUSĂ REZERVOR SOLUȚIE ACC	10104A	1	□
Perie disc 430mm				
	PERIE CURĂȚARE PENTRU CONDIȚII MEDII ȘI GRELE 430MM	11299A	1	○
	PERIE CURĂȚARE PENTRU CONDIȚII UȘOARE ȘI MEDII 430MM	11298A	1	○
	PERIE CURĂȚENIE GREA 430 MM	11310A	1	○
	PERIE LUSTRIURE 430 MM	11296A	1	○