

LONGLIFE B250



Emulsie universală de lăcuit

■ Protecție ■ Îngrijire ■ Curățare

Profilul produsului

- LONGLIFE B250 este un produs versatil care reduce volumul de muncă, timpul și costurile.
- LONGLIFE B250 formează un strat cu alunecare redusă (conform DIN51131), robust și protector, cu un ușor luciu mătăsos.
- Este adecvat pentru toate pardoselile hidrofuge, mai ales atunci când este nevoie de un finisaj antiderapant.
- LONGLIFE B250 protejează pardoselile contra uzurii și păstrează aspectul inițial al acestora, pe lângă curățarea și îngrijirea lor.
- Compoziția specială a produsului LONGLIFE B250 îl face să fie un bun agent de curățare și întreținere, ușor de utilizat și cu aplicare rapidă.
- Lustruirea ocazională (400–1000 UPM) îmbunătățește aspectul și compactează pelicula de protecție aplicată, ceea ce face să crească durabilitatea suprafețelor.


Aplicare și dozare



Doză în funcție de aplicație și gradul de murdărire. Urmați instrucțiunile de mai jos.



Pregătirea podelei: curățați podeaua, îndepărtați murdăria și straturile vechi de dispersie.




concentrat

Tratament inițial: trebuie lăsat timp suficient de uscare între aplicări.



Lustruire: poate fi lustruit cu un aparat cu un singur disc.



10-20 mL/L

Curățarea manuală a podelei: ștergeți podeaua cu un mop curat.



200 mL/L

Curățarea cu spray-ul: pulverizați puțin și în mod egal pe podea, curățați cu un aparat cu un singur disc.

Domeniul de aplicare

- LONGLIFE B250 se aplică excelent pe diversele tipuri de suprafețe ce pot fi acoperite, de exemplu cele din PVC, linoleum, elastomer etc.
- Nu se va folosi pe pardoseli din lemn nelăcuit și cele din piatră lustruită.
- Foarte adecvat pentru școli, spații administrative, depozite și hale industriale.

Declararea ingredientelor

Pentru lista de ingrediente, consultați fișa cu date de securitate

Dezvoltare și producție durabile



Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului

Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informații suplimentare consultați Fișa cu date de securitate.

Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipientii de original. Sensibil la ger.

Mediu: Predați agentului de colectare a deșeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 702656 1 x 10 L

Partenerul dumneavoastră de încredere la fața locului

Valoare pH

