

LINUX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comercială : LINUX STRIPPER 2 X 5 LITER
Numărul de identificare : 61105

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea : Agent de curățire
substanței/amestecului
Numai pentru utilizatori profesioniști.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea : Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH
Neualmerstrasse 13
5400 Hallein
Telefon : +436245872860
Fax : +43624587286535
Adresa electronică (e-mail) : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Persoana responsabilă/emitentă :
Persoană de contact : Dezvoltarea produsului / Siguranța produsului

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+43(0)1-4064343

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Iritarea ochilor, Categoria 2 H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Clasificare (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Nu este o substanță sau un amestec periculos, conform Directivelor CE 67/549/CEE sau 1999/45/CE.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Atenție

Fraze de pericol : H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de precauție : P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Prevenire:

P260

P264

P280

Nu inspirați spray-ul.

Spălați-vă pielea bine după utilizare.

Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

LINUX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

Răspuns:

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

P337 + P313

Eliminare:

P501

Predați agentului de colectare a deșeurilor doar ambalaje complet golite.

2.3 Alte pericole

Nu există informații disponibile.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componentii

3.2 Amestecuri

Natură chimică : Soluție apoasă tensioactivă.

Componente potențial periculoase

Denumire chimică	Nr. CAS Nr. CE Număr de înregistrare	Clasificare (67/548/CEE)	Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)	Concentrație (%)
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (EINECS)	112-34-5 203-961-6 01-2119475104-44	Xi; R36	Eye Irrit.2; H319	>= 5 - < 10
Phenoxyisopropanol (INCI)	770-35-4 212-222-7 01-2119486566-23	Xi; R36	Eye Irrit.2; H319	>= 2 - < 5
Sodium ethylhexyl sulfate (INCI)	126-92-1 204-812-8 01-2119971586-23	Xi; R38 Xi; R41	Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318	>= 2 - < 5

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale : Nu există riscuri care necesită măsuri speciale de prim-ajutor.

Dacă se inhalează : Se va ieși la aer curat.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

În caz de contact cu pielea : Se vor dezbrăca imediat hainele și încălțăminte contaminată.
În caz de contact se va clăti imediat pielea cu săpun și multă apă.

LINUX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

- Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
- În caz de contact cu ochii : Se va proteja ochiul intact.
Dacă este ușor de realizat, se vor scoate lentilele de contact.
Se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape,
timp de cel puțin 15 minute.
Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un medic specialist.
- Dacă este ingerat : Se va curăța gura cu apă și se va bea apoi multă apă.
Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate.
Niciodată nu se va încerca să se forțeze o persoană inconștientă să
înghită.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- Simptome : Nu există informații disponibile.
- Riscuri : Nu există informații disponibile.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- Tratament : Pentru sfaturi de specialitate medicii trebuie să se adreseze
Serviciului de informații referitoare la otrăvuri.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- Mijloace de stingere
corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și
mediului înconjurător.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

- Riscuri specifice în timpul luptei
împotriva incendiilor : Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de
canalizare și în apele curgătoare.
- Produsi de combustie periculoși :

5.3 Recomandări destinate pompierilor

- echipamentelor speciale de
protecție pentru pompieri : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.
- Informații suplimentare : Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost
contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de
canalizare. Rezidurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost
contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările
locale.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

- Măsurile de precauție pentru
protecția personală : Se va folosi echipament de protecție individual.

LINUX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător : Se va preveni penetrarea materialului în sistemul de canalizare și în cursurile de ape.
Nu sunt necesare măsuri de prevedere speciale pentru mediul înconjurător.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare : Se va neutraliza folosind un acid.
Se va șterge cu un material absorbant (spre exemplu stofă, lână).
Se va păstra în containere închise și adecvate pentru eliminare.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8., Se va trata materialul refăcut conform cu descrierea din secțiunea "Considerații de eliminare", A se vedea capitolul 15 referitor la reglementările naționale specifice.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8. Nu sunt necesare măsuri speciale de manipulare.

Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei : Măsuri normale de protecție împotriva incendiilor.

Măsuri de igienă : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat. Se va păstra la temperatura camerei, în recipienți de original.

Măsuri de protecție în cazul depozitării în locuri comune : Nu sunt necesare măsuri speciale la depozitarea împreună cu alte produse.

Alte informații : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Agent de curățire

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Adus la zi	Bază
------------	---------	-----------------------------------	----------------------	------------	------



LINUX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

BUTOXYDIGLY COL		TWA	10 ppm 67,5 mg/m3	2006-02-09	2006/15/EC
Informații suplimentare	:	Indicativă			
BUTOXYDIGLY COL		STEL	15 ppm 101,2 mg/m3	2006-02-09	2006/15/EC
Informații suplimentare	:	Indicativă			
BUTOXYDIGLY COL		TWA	150 mg/m3	2006-10-13	RO OEL
BUTOXYDIGLY COL		STEL	250 mg/m3	2006-10-13	RO OEL

DNEL

2-(2-butoxyethoxy)ethanol
(EINECS)

: Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte acute locale.
Valoare: 101,2 mg/m3

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 67,5 mg/m3

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Contact cu pielea
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte acute locale.
Valoare: 67,5 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte acute locale.
Valoare: 50,6 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Ingerare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 34 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Contact cu pielea
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Utilizare finale: Consumatori



LINUX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung
Valoare: 34 mg/m³

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte acute locale.
Valoare: 14 ppm

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 10 ppm

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung
Valoare: 10 ppm

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte acute locale.
Valoare: 7,5 mg/m³

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Ingerare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung
Valoare: 5 mg/m³

Phenoxyisopropanol (INCI) : Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Contact cu pielea
Efecte potențiale asupra sănătății: Expunere pe termen lung, Efecte sistemice

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Expunere pe termen lung, Efecte sistemice
Valoare: 25,7 mg/m³

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Contact cu pielea
Efecte potențiale asupra sănătății: Expunere pe termen lung, Efecte sistemice

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Ingerare
Efecte potențiale asupra sănătății: Expunere pe termen lung, Efecte sistemice



LINUX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

	Utilizare finale: Consumatori Căi de expunere: Inhalare Efecte potențiale asupra sănătății: Expunere pe termen lung, Efecte sistemice Valoare: 12,7 mg/m3
Sodium ethylhexyl sulfate (INCI)	: Utilizare finale: Lucrători Căi de expunere: Inhalare Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte cronice, Efecte sistemice Valoare: 285 mg/m3
	Utilizare finale: Lucrători Căi de expunere: Contact cu pielea Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte cronice, Efecte sistemice Durată de expunere: 1 d
	Utilizare finale: Consumatori Căi de expunere: Ingerare Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte cronice, Efecte sistemice Durată de expunere: 1 d
	Utilizare finale: Consumatori Căi de expunere: Inhalare Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte cronice, Efecte sistemice Valoare: 85 mg/m3
PNEC 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (EINECS)	: Apă proaspătă Valoare: 1 mg/l
	Apă de mare Valoare: 0,1 mg/l
	Sediment de apă curgătoare Valoare: 4 mg/kg
	Sediment marin Valoare: 0,4 mg/kg
	Sol Valoare: 0,4 mg/kg
	STP Valoare: 200 mg/l
	Sediment de apă curgătoare Valoare: 4 mg/l
	Sediment marin Valoare: 0,4 mg/l
	Sol Valoare: 0,4 mg/l
Phenoxyisopropanol (INCI)	: Apă proaspătă Valoare: 0,1 mg/l

LINUX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

	Apă de mare Valoare: 0,01 mg/l
	Sediment de apă curgătoare Valoare: 0,38 mg/kg
	Sediment marin Valoare: 0,038 mg/kg
	Sol Valoare: 0,02 mg/kg
Sodium ethylhexyl sulfate (INCI)	: Apă proaspătă Valoare: 0,1357 mg/l
	Apă de mare Valoare: 0,0136 mg/l
	Sediment de apă curgătoare Valoare: 1,5 mg/kg
	Sediment marin Valoare: 0,15 mg/kg
	STP Valoare: 1,35 mg/l
	Sol Valoare: 0,22 mg/kg

8.2 Controale ale expunerii

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor : Dacă este probabil să apară împrăscări, se va purta:
Ochelari de protecție perfect adecvați

Protecția mâinilor

Material : Mănuși rezistente chimic fabricate din cauciuc butil sau cauciuc nitril
categoria III, conform cu EN374.
Grosimea mănușilor : 0,4 mm

Observații : Se va lua notă de informația furnizată de către producător referitor la
permeabilitatea și timpii de de străpungere precum și de condițiile
specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata de contact).

Protecția pielii și a corpului : Se va alege modul de protecție a corpului în funcție de cantitatea și
concentrația substanțelor periculoase prezente la locul de muncă.
Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a
se refolosi.

Protecția respirației : NU este necesar, cu excepția cazului în care se formează aerosoli.
Tipul filtrului recomandat:
Filtru ABEK-P3
Se va asigura ventilație corespunzătoare, în special în locurile



LINUX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

închise.

Controlul expunerii mediului

Indicații generale : Se va preveni penetrarea materialului în sistemul de canalizare și în cursurile de ape.
Nu sunt necesare măsuri de prevedere speciale pentru mediul înconjurător.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect	: lichid
Culoare	: incolor
Miros	: solvent
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu există date
pH	: circa 10,1
punctul de topire/intervalul de temperatură de topire	: Nu există date
Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere	: Nu există date
Punctul de aprindere	: nu se aplică
Viteza de evaporare	: Nu există date
Inflamabilitatea (solid, gaz)	: Nu există date
Viteză de ardere	: Nu există date
Limită inferioară de explozie	: Nu există date
Limită superioară de explozie	: Nu există date
Presiunea de vapori	: Nu există date
Densitatea de vapori relativă	: Nu există date
Densitatea relativă	: Nu există date
Densitate	: circa 1,039 g/cm ³
Solubilitate în apă:	: solubil
Solubilitate în alți solvenți	: Nu există date
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	: Nu există date
Temperatură de aprindere	: Nu există date
Descompunere termică	: Nu există date
Vâscozitate dinamică	: Nu există date
Vâscozitate cinematică	: Nu există date

LINUX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

Proprietăți explozive : Nu există date
Proprietăți oxidante : Nu există date

9.2 Alte informații

nici unul

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Stabil în condițiile de depozitare recomandate., Nu se conoaște nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Nu există riscuri particulare de semnalat.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Nu există date

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Nu există date

10.6 Produși de descompunere periculoși

Produși de descompunere periculoși : Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.
Alte informații : Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Produs

Corodarea/iritarea pielii : Conform criteriilor de clasificare a Uniunii Europene, produsul nu este considerat ca fiind iritant pentru piele.

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Conform criteriilor de clasificare a Uniunii Europene, produsul nu este considerat ca fiind iritant pentru ochi.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Nu există date

Informații suplimentare : Nu există date

Componente:

BUTOXYDIGLYCOL :

Toxicitate acută orală : LD50 șobolan: 3.384 mg/kg



LINAX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

LD50 șobolan: > 2.000 mg/kg

Toxicitate acută dermică : Dermal LD50 iepure: 2.700 mg/kg

LD50 iepure: > 2.000 mg/kg

SODIUM ETHYLHEXYL SULFATE :

Toxicitate acută orală : Oral LD50 șobolan: 4.000 mg/kg

Oral LD50 șobolan: > 2.000 mg/kg

Toxicitate acută dermică : Dermal LD50 șobolan: > 2.000 mg/kg

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate

Produs:

Informații suplimentare

Următorul procent din amestec constă din ingredient(ți) cu pericolozitate necunoscută în ceea ce privește mediul acvatic: 4,931 %

Componente:

BUTOXYDIGLYCOL:

Toxicitate pentru pești : LC50 (Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus)): 1.300 mg/l
Durată de expunere: 96 h

LC50 (Leuciscus idus): > 100 mg/l

Toxicitate pentru dafnia și alte
nevertebrate acvatice : EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 2.850 mg/l
Durată de expunere: 24 h
Metodă: DIN 38412

EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 100 mg/l
Durată de expunere: 48 h

Toxicitate asupra algelor : CI50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 100 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201

Toxicitate pentru bacterii : EC10 (Bacterii): 1.170 mg/l
Durată de expunere: 16 h

SODIUM ETHYLHEXYL SULFATE:

Toxicitate pentru pești : LC50 (Danio rerio (peștele zebură)): > 100 mg/l
Durată de expunere: 96 h

Toxicitate pentru dafnia și alte
nevertebrate acvatice : EC50 (Daphnia): > 100 mg/l
Durată de expunere: 48 h

LINUX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

Toxicitate asupra algelor : EC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 100 mg/l
Durată de expunere: 72 h

Toxicitate pentru bacterii : EC50 (nămol activ): > 100 mg/l
Durată de expunere: 3 h

12.2 Persistență și degradabilitate

Produs:

Biodegradare : Observații: Agentul/Agentii tensioactiv(i) conținut(ți) în acest preparat corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergenții.

Componente:

BUTOXYDIGLYCOL:

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: 76 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: OECD 301 D

Rezultat: rapid biodegradabil
Biodegradare: 90 - 100 %
Durată de expunere: 8 d
Metodă: OECD 302 B

Rezultat: rapid biodegradabil
Biodegradare: 90 - 100 %
Durată de expunere: 14 d
Metodă: OECD 301 E

SODIUM ETHYLHEXYL SULFATE:

Biodegradare : Biodegradare: > 60 %
Durată de expunere: 14 d
Metodă: OECD 301 D
Observații: Agentul/Agentii tensioactiv(i) conținut(ți) în acest amestec corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergenții. Datele care susțin această afirmație sunt ținute la dispoziția autorităților competente ale Statelor Membre și le vor fi furnizate la cererea directă a acestora sau la cererea unui producător de detergenți.

Necesități în oxigen de natură biologică (NOB) : 342 mg/g
Timpul de incubație: 5 d
Metodă: vezi textul liber definit de către utilizator

Necesități în oxigen de natură chimică (NOC) : 578 mg/g
Metodă: DIN 38409-H-41

12.3 Potențial de bioacumulare

Componente:

BUTOXYDIGLYCOL:

Biocumulare : Factorul de bioconcentrare (BCF): 2

Coeficientul de partiție: n- : log Pow: 0,56

LINUX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

octanol/apă

12.4 Mobilitate în sol

Componente:

BUTOXYDIGLYCOL:

Distribuția în compartimentele de : Koc: circa 50
Observații: Foarte mobil în diverse tipuri de sol mediu

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Irelevant

12.6 Alte efecte adverse

Produs:

Informații ecologice adiționale : Nu există informații disponibile despre acest produs.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs	: Se vor preda surplusul de soluții și soluțiile nereciclabile unei firme acreditate de eliminare a deșeurilor.
Ambalaje contaminate	: Se va goli restul conținutului. Containerele goale trebuie să fie duse la o uzina de manipulare a deșeurilor aprobat, pentru a fi reciclate și eliminate.
Codul deșeurii	Catalogul European de Deșeuri 200129 Conform codului european de deșeuri (CED), codul deșeurii nu se refera la produs ca atare, ci la modul de aplicație al acestuia. Codul deșeurii trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU

ADR

Bunuri nepericuloase

IMDG

Bunuri nepericuloase

IATA

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR

Bunuri nepericuloase

IMDG

Bunuri nepericuloase

IATA

Bunuri nepericuloase

LINUX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

14.4 Grupul de ambalare

ADR

Bunuri nepericuloase

IMDG

Bunuri nepericuloase

IATA

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR

Bunuri nepericuloase

IMDG

Bunuri nepericuloase

IATA

Bunuri nepericuloase

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Nu se aplică Directiva 96/82/CE

Compuși organici volatili

: Directiva 1999/13/CE

Conținut în compuși organici volatili (VOC): 5,4 %, 395,66 g/l

Directiva 1999/13/CE

Conținut în compuși organici volatili (VOC): 5,4 %, 56 g/l

15.2 Evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

R36

Iritant pentru ochi.

R38

Iritant pentru piele.

R41

Risc de leziuni oculare grave.

Text complet al declarațiilor H

H315

Provoacă iritarea pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document.



Werner & Mertz
Professional

LINAX STRIPPER 2 X 5 LITER

WM 0712515

Numarul comenzii: 0712515

Versiune 1.6

Revizia (data): 23.03.2015

Data tipăririi 15.06.2015

500000001745