

TIMBER RENOVA 2 X 5 L

WM 0713343

Numarul comenzii: 0713343

Versiune 2.0

Revizia (data): 29.06.2017

Data tipăririi 29.01.2018

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comercială : TIMBER RENOVA 2 X 5 L
Numărul de identificare : 61401

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea : produs de îngrijire
substanței/amestecului
Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea : Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH
Neualmerstrasse 13
5400 Hallein
Telefon : +436245872860
Fax : +43624587286535
Adresa electronică (e-mail) : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Persoana responsabilă/emitentă
Persoană de contact : Dezvoltarea produsului / Siguranța produsului

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+43(0)1-4064343

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Substanță nepericuloasă sau amestec nepericulos.

Etichetare adițională:

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3 Alte pericole

Această substanță/amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.
Nu există informații disponibile.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Natură chimică : dispersie apoasă

Componente potențial periculoase

Denumire chimică	Nr. CAS Nr. CE Număr de înregistrare	Clasificare	Concentrație (% w/w)
Substanțe cu limită de expunere la locul de muncă :			

TIMBER RENOVA 2 X 5 L

WM 0713343

Numarul comenzii: 0713343

Versiune 2.0

Revizia (data): 29.06.2017

Data tipăririi 29.01.2018

(2-metoximetiletoxi)propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60		$\geq 2 - < 5$
------------------------------	---	--	----------------

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Indicații generale : Nu există riscuri care necesită măsuri speciale de prim-ajutor.
- Dacă se inhalează : Se va ieși la aer curat în caz de inhalare accidentală de praf sau fum provenit din supraîncălzire sau ardere.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
- În caz de contact cu pielea : Se vor dezbrăca imediat hainele și încălțăminte contaminată.
Se va spăla cu săpun și foarte multă apă.
- În caz de contact cu ochii : Se va proteja ochiul intact.
Dacă este ușor de realizat, se vor scoate lentilele de contact.
Se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute.
- Dacă este ingerat : Se va curăța gura cu apă și se va bea apoi multă apă.
Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate.
Niciodată nu se va încerca să se forțeze o persoană inconștientă să înghită.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- Simptome : Nu există informații disponibile.
- Riscuri : Nu există informații disponibile.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- Tratament : Pentru sfaturi de specialitate medicii trebuie să se adreseze Serviciului de informații referitoare la otrăvuri.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- Mijloace de stingere corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

- Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare.
- Produse de combustie periculoși : Nu sunt cunoscute produse de ardere periculoase

5.3 Recomandări destinate pompierilor

TIMBER RENOVA 2 X 5 L

WM 0713343

Numarul comenzii: 0713343

Versiune 2.0

Revizia (data): 29.06.2017

Data tipăririi 29.01.2018

- | | | |
|--|---|---|
| echipamentelor speciale de protecție pentru pompieri | : | În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom. |
| Informații suplimentare | : | Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare. Rezidurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. |

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

- | | | |
|--|---|--|
| Măsurile de precauție pentru protecția personală | : | Se va folosi echipament de protecție individual. |
|--|---|--|

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Precauții pentru mediul înconjurător | : | Se va preveni penetrarea materialului în sistemul de canalizare și în cursurile de ape. |
|--------------------------------------|---|---|

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Metodele de curățare | : | Se va mătura și se va îndepărta cu fărașul.
Se va șterge cu un material absorbant (spre exemplu stofă, lână).
Se va păstra în containere închise și adecvate pentru eliminare. |
|----------------------|---|--|

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8., Se va trata materialul refăcut conform cu descrierea din secțiunea "Considerații de eliminare", A se vedea capitolul 15 referitor la reglementările naționale specifice.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

- | | | |
|--|---|---|
| Sfaturi de manipulare în condiții de securitate | : | Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8. Nu sunt necesare măsuri speciale de manipulare. |
| Măsuri de protecție împotriva incendiului și a exploziei | : | Măsuri normale de protecție împotriva incendiilor. |
| Măsuri de igienă | : | Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru. |

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

- | | | |
|---|---|--|
| Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere | : | Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat. Se va păstra la temperatura camerei, în recipiente de original. |
| Măsuri de protecție în cazul depozitării în locuri comune | : | Nu sunt necesare măsuri speciale la depozitarea împreună cu alte produse. |
| Alte informații | : | Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor. Se va proteja de îngheț. |

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|
| Utilizare (utilizări) specifică | : | produs de îngrijire |
|---------------------------------|---|---------------------|

TIMBER RENOVA 2 X 5 L

WM 0713343

Numarul comenzii: 0713343

Versiune 2.0

Revizia (data): 29.06.2017

Data tipăririi 29.01.2018

(specifice)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Adus la zi	Bază
(2-metoximetiletoxi)propanol	34590-94-8	TWA	50 ppm 308 mg/m ³	2009-12-19	2000/39/EC
Informații suplimentare	:	piele: Identifică posibilitatea unei penetrări cutanate importante. Indicativă			
(2-metoximetiletoxi)propanol	34590-94-8	TWA	50 ppm 308 mg/m ³	2006-10-13	RO OEL
Informații suplimentare	:	P: Substanțele cu indicativul P (piele) pot pătrunde în organism prin pielea sau mucoasele intacte. Indicativul P nu se referă la substanțele care au numai o acțiune locală de tip iritativ.			
(2-metoximetiletoxi)propanol	34590-94-8	TWA	50 ppm 308 mg/m ³		
Informații suplimentare	:	H: Posibilă absorbție prin piele			
(2-metoximetiletoxi)propanol	34590-94-8		100 ppm		
Informații suplimentare	:	H: Posibilă absorbție prin piele			
(2-metoximetiletoxi)propanol	34590-94-8	STEL	150 ppm		
Informații suplimentare	:	H: Posibilă absorbție prin piele			
(2-metoximetiletoxi)propanol	34590-94-8		100 ppm		
Informații suplimentare	:	REL: Limită de expunere recomandată			
(2-metoximetiletoxi)propanol	34590-94-8	STEL	150 ppm 900 mg/m ³		
(2-metoximetiletoxi)propanol	34590-94-8	STEL	50 ppm 310 mg/m ³		

DNEL

(2-metoximetiletoxi)propanol : Utilizare finale: Lucrători
34590-94-8: Căi de expunere: Contact cu pielea
 Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Utilizare finale: Lucrători
 Căi de expunere: Inhalare
 Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
 Valoare: 310 mg/m³

Utilizare finale: Consumatori

TIMBER RENOVA 2 X 5 L

WM 0713343

Numarul comenzii: 0713343

Versiune 2.0

Revizia (data): 29.06.2017

Data tipăririi 29.01.2018

Căi de expunere: Contact cu pielea
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Ingerare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 37,2 mg/m³

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 308 mg/m³

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Contact cu pielea
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Contact cu pielea
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Ingerare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

PNEC

(2-metoximetiletoxi)propanol : Apă proaspătă
34590-94-8: Valoare: 19 mg/l

Apă de mare
Valoare: 1,9 mg/l

Sediment de apă curgătoare
Valoare: 70,2 mg/kg

Sediment marin
Valoare: 7,02 mg/kg

Sol
Valoare: 2,74 mg/kg

Apă
Valoare: 190 mg/l

STP
Valoare: 4168 mg/l

8.2 Controale ale expunerii

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor : inutil în condiții normale de utilizare

Protecția mâinilor

TIMBER RENOVA 2 X 5 L

WM 0713343

Numarul comenzii: 0713343

Versiune 2.0

Revizia (data): 29.06.2017

Data tipăririi 29.01.2018

Material	: inutil în condiții normale de utilizare În caz de contact prelungit sau repetat se vor purta mănuși de protecție. Mănuși rezistente chimic fabricate din cauciuc butil sau cauciuc nitril categoria III, conform cu EN374-1: 2003 (0,4 mm).
Observații	: Se va lua notă de informația furnizată de către producător referitor la permeabilitatea și timpii de de străpungere percut și de condițiile specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata de contact).
<u>Protecția pielii și a corpului</u>	: inutil în condiții normale de utilizare
<u>Protecția respirației</u>	: inutil în condiții normale de utilizare
<u>Controlul expunerii mediului</u>	
Indicații generale	: Se va preveni penetrarea materialului în sistemul de canalizare și în cursurile de ape.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect	: lichid
Culoare	: lăptos, alb
Miros	: caracteristic
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu există date
pH	: circa 8
punctul de topire/intervalul de temperatură de topire	: Nu există date
Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere	: Nu există date
Punctul de aprindere	: Nu se aplică
Viteza de evaporare	: Nu există date
Inflamabilitatea (solid, gaz)	: Nu există date
Viteză de ardere	: Nu există date
Limită inferioară de explozie	: Nu există date
Limită superioară de explozie	: Nu există date
Presiunea de vapori	: Nu există date
Densitatea de vapori relativă	: Nu există date
Densitatea relativă	: Nu există date
Densitate	: circa 1,017 g/cm ³
Solubilitate în apă:	: dispersabil
Solubilitate în alți solvenți	: Nu există date

TIMBER RENOVA 2 X 5 L

WM 0713343

Numarul comenzii: 0713343

Versiune 2.0

Revizia (data): 29.06.2017

Data tipăririi 29.01.2018

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	: Nu există date
Temperatură de aprindere	: Nu există date
Descompunere termică	: Nu există date
Vâscozitate dinamică	: similar apei
Vâscozitate cinematică	: Nu există date
Proprietăți explozive	: Nu există date
Proprietăți oxidante	: Nu există date

9.2 Alte informații

nici unul

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Stabil în condițiile de depozitare recomandate., Nu se conoaște nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Nu există riscuri particulare de semnalat.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Se va proteja de îngheț.

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Nu există date

10.6 Produși de descompunere periculoși

Produși de descompunere periculoși	: Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.
Alte informații	: Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Produs

Corodarea/iritarea pielii	: Conform criteriilor de clasificare a Uniunii Europene, produsul nu este considerat ca fiind iritant pentru piele.
Lezarea gravă/iritarea ochilor	: Conform criteriilor de clasificare a Uniunii Europene, produsul nu este considerat ca fiind iritant pentru ochi.
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	: Nu există date
Informații suplimentare	: Nu există date

TIMBER RENOVA 2 X 5 L

WM 0713343

Numarul comenzii: 0713343

Versiune 2.0

Revizia (data): 29.06.2017

Data tipăririi 29.01.2018

Componente:

(2-metoximetiletoxi)propanol

34590-94-8:

Toxicitate acută orală	: LD50 Șobolan: 5.130 mg/kg
	LD50 Căină: 7.500 mg/kg
	LD50 Șobolan: 5.130 mg/kg
	LD50 Șobolan: > 5.000 mg/kg
	LD50 Șobolan: 5.135 mg/kg
Toxicitate acută prin inhalare	: LC50 Șobolan: 55 - 60 mg/l
	Durată de expunere: 4 h
	LC50 Șobolan: 3,35 mg/l
	Durată de expunere: 7 h
Toxicitate acută dermică	: Dermal LD50 iepure: 19.000 mg/kg
	Dermal LD50 Șobolan: 9.500 mg/kg
	LD50 iepure: 9.510 mg/kg
	LD50 iepure: 14.000 mg/kg
Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii	: Rezultat: Nu provoacă o sensibilizare a pielii.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Produs:

Componente:

(2-metoximetiletoxi)propanol

34590-94-8:

Toxicitate pentru pești	: (Pimephales promelas): > 10.000 mg/l
	Durată de expunere: 96 h
	Tipul testului: test static
	(Poecilia reticulata (Pește gupi)): > 1.000 mg/l
	Durată de expunere: 96 h
	Tipul testului: test static
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	: EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 1.919 mg/l
	Durată de expunere: 48 h
	Tipul testului: test static
	EC50 (Crangon crangon (crevetă)): > 1.000 mg/l

TIMBER RENOVA 2 X 5 L

WM 0713343

Numarul comenzii: 0713343

Versiune 2.0

Revizia (data): 29.06.2017

Data tipăririi 29.01.2018

	Durată de expunere: 96 h Tipul testului: test semi-static
	NOEC (Daphnia magna (purice de apă)): > 0,5 mg/l Durată de expunere: 22 d
Toxicitate asupra algelor	: (Pseudokirchneriella subcapitata): > 969 mg/l Durată de expunere: 96 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201
	(Selenastrum capricornutum): 1.000 mg/l Durată de expunere: 72 h
	EC50 (Skeletonema costatum (Diatomee marine)): 6.999 mg/l Durată de expunere: 72 h
Toxicitate pentru bacterii	: EC10 (Pseudomonas putida): 4.168 mg/l Durată de expunere: 18 h Tipul testului: Inhibiția creșterii
	EC50 (Nu există date): > 100 mg/l
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică)	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 12 mg/l Specii: Daphnia magna (purice de apă)
	Concentrație fără efect observabil (NOEC): > 0,5 mg/l Durată de expunere: 22 d Specii: Daphnia magna (purice de apă)
	Cea mai scăzută concentrație care a produs un efect observabil: > 0,5 mg/l Durată de expunere: 22 d Specii: Daphnia magna (purice de apă)

12.2 Persistența și degradabilitatea

Componente:

(2-metoximetiletoxi)propanol

34590-94-8:

Biodegradare	: Biodegradare: > 70 % Durată de expunere: 28 d Metodă: OECD 301 E
	Biodegradare: 75 % Durată de expunere: 28 d Metodă: OECD 301 F
	Biodegradare: 93 % Durată de expunere: 13 d Metodă: OECD 302 B

12.3 Potențialul de bioacumulare

Componente:

(2-metoximetiletoxi)propanol

34590-94-8:

Biocumulare	: Observații: Nu este de așteptat o bioacumulare (log Pow ≤ 4).
-------------	---

TIMBER RENOVA 2 X 5 L

WM 0713343

Numarul comenzii: 0713343

Versiune 2.0

Revizia (data): 29.06.2017

Data tipăririi 29.01.2018

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: 1,01

12.4 Mobilitatea în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs:

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari..

Componente:

(2-metoximetiletoxi)propanol

34590-94-8:

Evaluare : Această substanță nu este considerată ca fiind foarte persistentă și bioacumulatoare în proporție mare (vPvB).. Această substanță nu este considerată ca fiind persistentă, bioacumulatoare și toxică (PBT)..

12.6 Alte efecte adverse

Produs:

Informații ecologice adiționale : Nu există informații disponibile despre acest produs.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs : Se vor preda surplusul de soluții și soluțiile nereciclabile unei firme acreditate de eliminare a deșeurilor.

Ambalaje contaminate : Se va goli restul conținutului.
Containerele goale trebuie să fie duse la o uzină de manipulare a deșeurilor autorizată pentru a fi reciclate și eliminate.

Codul deșeurii : Catalogul European de Deșeuri
08 02 99
Conform Catalogului European al Deșeurilor, Codurile Deșeurilor nu se referă la produs ca atare, ci la modul de aplicație al acestuia.
Codul deșeurii trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU

ADR

Bunuri nepericuloase

IMDG

Bunuri nepericuloase

IATA

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

TIMBER RENOVA 2 X 5 L

WM 0713343

Numarul comenzii: 0713343

Versiune 2.0

Revizia (data): 29.06.2017

Data tipăririi 29.01.2018

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR

Bunuri nepericuloase

IMDG

Bunuri nepericuloase

IATA

Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

ADR

Bunuri nepericuloase

IMDG

Bunuri nepericuloase

IATA

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR

Bunuri nepericuloase

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

IATA

Bunuri nepericuloase

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

: Nu se aplică Directiva 96/82/CE

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a : Nu se aplică
Parlamentului European și a
Consiliului privind controlul
pericolelor de accidente majore
care implică substanțe
periculoase.

Conținut în compuși organici : Procent în substanțe volatile: 3,25 %
volatili (VOC) 98,13 g/l
Conținutul în compuși organici volatili (COV)

Conținut în compuși organici : Procent în substanțe volatile: 3,25 %
volatili (VOC) 33,05 g/l
Conținutul COV valabil numai pentru materialele de acoperire folosite
pe suprafețe metalice

În conformitate cu : <5% agenți tensioactivi neionici, METHYLISOTHIAZOLINONE,
Reglementarea referitoare la BENZISOTHIAZOLINONE
detergenți EC 648/2004

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu există informații disponibile despre acest produs.

TIMBER RENOVA 2 X 5 L

WM 0713343

Numarul comenzii: 0713343

Versiune 2.0

Revizia (data): 29.06.2017

Data tipăririi 29.01.2018

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Informații suplimentare

Procedură de clasificare:

Metoda de calcul

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozeelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text.