

LINAX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comercială : LINAX PLUS 10 L
Numărul de identificare : 61607

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizarea : Agent de curățire
substanței/amestecului
Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Societatea : Werner & Mertz Prof. Vertriebs GmbH
Neualmerstrasse 13
5400 Hallein
Telefon : +436245872860
Fax : +43624587286535
Adresa electronică (e-mail) : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Persoana responsabilă/emitentă
Persoană de contact : Dezvoltarea produsului / Siguranța produsului

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+43(0)1-4064343

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Iritarea ochilor, Categoria 2

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Atenție

Fraze de pericol : H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de precauție : P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Prevenire:
P264 Spălați-vă pielea bine după utilizare.
P280 Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

Răspuns:

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.
Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință.

LINUX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

P337 + P313
Eliminare:
P501

Continuați să clătiți.
Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.
Aruncați conținutul/ recipientul la o stație
autorizată de eliminare a deșeurilor.

Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3 Alte pericole

Această substanță/amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.
Nu există informații disponibile.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Natură chimică : Soluție apoasă tensioactivă.

Componente potențial periculoase

Denumire chimică	Nr. CAS Nr.CE Număr de înregistrare	Clasificare	Concentrație (% w/w)
pirofosfat de potasiu	7320-34-5 230-785-7 01-2119489369-18	Eye Irrit. 2; H319	>= 5 - < 10
2-(2-butoxyethoxy)ethanol (EINECS)	112-34-5 203-961-6 01-2119475104-44	Eye Irrit. 2; H319	>= 5 - < 10
sodium p-cumenesulphonate	15763-76-5 239-854-6 01-2119489411-37	Eye Dam. 2; H319	>= 5 - < 10
2-phenoxyethanol (EINECS)	122-99-6 204-589-7 01-2119488943-21	Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319	>= 2 - < 5
Laureth-7 (INCI)	68439-50-9 932-106-6	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412 SCL > 10 % 1; H318 > 1 - 10 % 2; H319	>= 2 - < 2,5

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

LINAX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

- | | |
|-----------------------------|---|
| Indicații generale | : Se va ieși din zona periculoasă.
Se va consulta un medic.
Se va arăta această fișă tehnică de securitate medicului. |
| Dacă se inhalează | : Se va ieși la aer curat.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic. |
| În caz de contact cu pielea | : Se vor dezbrăca imediat hainele și încălțăminte contaminată.
Se va spăla cu săpun și foarte multă apă.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic. |
| În caz de contact cu ochii | : Se va proteja ochiul intact.
Dacă este ușor de realizat, se vor scoate lentilele de contact.
Se va clăti imediat și din abundență cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute.
Dacă persistă iritația oculară, se va consulta un medic specialist. |
| Dacă este ingerat | : Se va curăța gura cu apă și se va bea apoi multă apă.
Nu se va da lapte sau băuturi alcoolizate.
Niciodată nu se va încerca să se forțeze o persoană inconștientă să înghită.
Se va chema un medic. |

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| Simptome | : Iritație |
| Riscuri | : Nu există informații disponibile. |

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- | | |
|-----------|--|
| Tratament | : Pentru sfaturi de specialitate medicii trebuie să se adreseze Serviciului de informații referitoare la otrăvuri. |
|-----------|--|

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Mijloace de stingere corespunzătoare | : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător. |
|--------------------------------------|--|

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

- | | |
|--|--|
| Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor | : Se va evita ca apa de extincție contaminată să intre în sistemul de canalizare și în apele curgătoare. |
| Produse de combustie periculoși | : Nu sunt cunoscute produse de ardere periculoase |

5.3 Recomandări destinate pompierilor

- | | |
|--|---|
| echipamentelor speciale de protecție pentru pompieri | : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom. |
| Informații suplimentare | : Se va colecta separat apa folosită la stingere care a fost contaminată. Aceasta nu trebuie să fie eliminată în sistemul de canalizare. Rezidurile de ardere și apa folosită la stingere, care a fost contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. |

LINAX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va folosi echipament de protecție individual.
Se va asigura ventilație adecvată.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Precauții pentru mediul înconjurător : Se va preveni penetrarea materialului în sistemul de canalizare și în cursurile de ape.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metodele de curățare : Se va neutraliza folosind un acid.
Se va absorbi cu un material absorbant inert (spre exemplu nisip, silicagel, liant pentru acizi, liant universal, rumeguș).
Se va păstra în containere închise și adecvate pentru eliminare.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8., Se va trata materialul refăcut conform cu descrierea din secțiunea "Considerații de eliminare"., A se vedea capitolul 15 referitor la reglementările naționale specifice.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Evitați contactul cu pielea și ochii. Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8. Fumatul, mâncatul și băutul sunt interzise în spațiul de utilizare.

Măsurile de protecție împotriva incendiului și a exploziei : Măsurile normale de protecție împotriva incendiilor.

Măsurile de igienă : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. A nu mânca sau bea în timpul utilizării. Fumatul interzis în timpul utilizării. Se vor spăla mâinile înainte de pauze și la sfârșitul programului de lucru.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Se va depozita în containerul original. Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat și bine ventilat. Se va păstra la temperatura camerei, în recipiente de original.

Alte informații : Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Agent de curățire

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

LINUX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Adus la zi	Bază
2-(2-butoxyethoxy) ethanol (EINECS)	112-34-5	TWA	10 ppm 67,5 mg/m3	2009-12-19	2006/15/EC
Informații suplimentare	:	Indicativă			
2-(2-butoxyethoxy) ethanol (EINECS)	112-34-5	STEL	15 ppm 101,2 mg/m3	2009-12-19	2006/15/EC
Informații suplimentare	:	Indicativă			
2-(2-butoxyethoxy) ethanol (EINECS)	112-34-5	TWA	150 mg/m3	2006-10-13	RO OEL
2-(2-butoxyethoxy) ethanol (EINECS)	112-34-5	STEL	250 mg/m3	2006-10-13	RO OEL

DNEL

pirofosfat de potasiu
7320-34-5:

: Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 2,79 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 0,68 mg/m3

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Ingerare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: > 70 mg/kg

2-(2-butoxyethoxy)ethanol
(EINECS)
112-34-5:

: Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte acute locale.
Valoare: 101,2 mg/m3

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 67,5 mg/m3

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Contact cu pielea
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 20 mg/kg

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte acute locale.

LINAX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

Valoare: 67,5 mg/m³

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte acute locale.

Valoare: 50,6 mg/m³

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Ingerare

Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Valoare: 1,25 mg/kg

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Valoare: 34 mg/m³

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Contact cu pielea

Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Valoare: 10 mg/kg

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung

Valoare: 34 mg/m³

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte acute locale.

Valoare: 14 ppm

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Valoare: 10 ppm

Utilizare finale: Lucrători

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung

Valoare: 10 ppm

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte acute locale.

Valoare: 7,5 mg/m³

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Valoare: 5 mg/kg

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Ingerare

Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung

Valoare: 1,3 mg/kg

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Inhalare

Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung

Valoare: 5 mg/m³

LINAX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

sodium p-cumenesulphonate : Utilizare finale: Lucrători
15763-76-5: Căi de expunere: Contact cu pielea
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 7,6 mg/kg

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 53,6 mg/m³

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Contact cu pielea
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 3,8 mg/kg

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 13,2 mg/m³

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Ingerare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 3,8 mg/kg

2-phenoxyethanol (EINECS) : Utilizare finale: Lucrători
122-99-6: Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 8,07 mg/m³

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung
Valoare: 8,07 mg/m³

Utilizare finale: Lucrători
Căi de expunere: Contact cu pielea
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 34,72 mg/kg

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 2,41 mg/m³

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Inhalare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung
Valoare: 2,41 mg/m³

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Contact cu pielea
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 20,83 mg/kg

Utilizare finale: Consumatori
Căi de expunere: Ingerare
Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte sistemice pe termen lung
Valoare: 17,43 mg/kg

LINUX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

Utilizare finale: Consumatori
 Căi de expunere: Ingerare
 Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte acute sistemice.
 Valoare: 17,43 mg/kg

PNEC

pirofosfat de potasiu
7320-34-5:

: Apă proaspătă
 Valoare: 0,05 mg/l

Apă de mare
 Valoare: 0,005 mg/l

STP
 Valoare: 50 mg/l

intermittent release
 Valoare: 0,5 mg/l

2-(2-butoxyethoxy)ethanol
(EINECS)
112-34-5:

: Apă proaspătă
 Valoare: 1,1 mg/l

Apă de mare
 Valoare: 0,11 mg/l

Sediment de apă curgătoare
 Valoare: 4,4 mg/kg

Sediment marin
 Valoare: 0,44 mg/kg

Sol
 Valoare: 0,32 mg/kg

STP
 Valoare: 200 mg/l

Sediment de apă curgătoare
 Valoare: 4 mg/l

Sediment marin
 Valoare: 0,4 mg/l

Sol
 Valoare: 0,4 mg/l

sodium p-cumenesulphonate
15763-76-5:

: Apă proaspătă
 Valoare: 0,23 mg/l

STP
 Valoare: 100 mg/l

intermittent release
 Valoare: 2,3 mg/l

2-phenoxyethanol (EINECS)
122-99-6:

: Apă proaspătă
 Valoare: 0,943 mg/l

Apă de mare
 Valoare: 0,0943 mg/l

LINAX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

intermittent release
Valoare: 3,44 mg/l

STP
Valoare: 24,8 mg/l

Sediment de apă curgătoare
Valoare: 7,2366 mg/kg

Sediment marin
Valoare: 0,7237 mg/kg

Sol
Valoare: 1,26 mg/kg

8.2 Controale ale expunerii

Echipamentul individual de protecție

Protecția ochilor : Dacă este probabil să apară împrăscări, se va purta:
Ochelari de protecție perfect adecvați

Protecția mâinilor

Material : În caz de contact prelungit sau repetat se vor purta mănuși de
protecție.
Mănuși rezistente chimic fabricate din cauciuc butil sau cauciuc nitril
categoria III, conform cu EN374-1: 2003 (0,4 mm).

Observații : Se va lua notă de informația furnizată de către producător referitor la
permeabilitatea și timpii de de străpungere precum și de condițiile
specifice la locul de muncă (tensiunea mecanică, durata de contact).

Protecția pielii și a corpului : inutil în condiții normale de utilizare

Protecția respirației : NU este necesar, cu excepția cazului în care se formează aerosoli.
Tipul filtrului recomandat:
Filtru ABEK-P3

Controlul expunerii mediului

Indicații generale : Se va preveni penetrarea materialului în sistemul de canalizare și în
cursurile de ape.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect : lichid

Culoare : incolor

Miros : caracteristic

Pragul de acceptare a mirosului : Nu există date

pH : circa 10,1

LINAX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

punctul de topire/intervalul de temperatură de topire	: Nu există date
Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere	: Nu există informații disponibile.
Punctul de aprindere	: Nu se aplică
Viteza de evaporare	: Nu există date
Inflamabilitatea (solid, gaz)	: Nu există date
Viteză de ardere	: Nu există date
Limită inferioară de explozie	: Nu există date
Limită superioară de explozie	: Nu există date
Presiunea de vapori	: Nu există date
Densitatea de vapori relativă	: Nu există date
Densitatea relativă	: Nu există date
Densitate	: circa 1,088 g/cm ³
Solubilitate în apă:	: solubil
Solubilitate în alți solvenți	: Nu există date
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	: Nu există date
Temperatură de aprindere	: Nu există date
Descompunere termică	: Nu există date
Vâscozitate dinamică	: Nu există date
Vâscozitate cinematică	: Nu există date
Proprietăți explozive	: Nu există date
Proprietăți oxidante	: Nu există date

9.2 Alte informații

nici unul

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Stabil în condițiile de depozitare recomandate., Nu se cunoaște nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Produsul nu se descompune dacă este depozitat și folosit conform normelor.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Stabil în condițiile de depozitare recomandate., Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Nu există date

10.5 Materiale incompatibile

LINUX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

Materiale de evitat : Nu există date

10.6 Produși de descompunere periculoși

Produși de descompunere periculoși : Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

Alte informații : Nu sunt cunoscute produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Produs

Toxicitate acută orală : Estimarea toxicității acute : > 2.000 mg/kg
Metodă: Metoda de calcul

Corodarea/iritarea pielii : Poate provoca iritația pielii la persoanele sensibile.

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Vaporii pot să provoace iritația ochilor, a sistemului respirator și a pielii.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Nu există date

Informații suplimentare : Nu există date

Componente:

pirofosfat de potasiu

7320-34-5:

Toxicitate acută orală : Oral LD50 Șobolan: > 2.000 mg/kg

LD50 Șoarece: > 2.000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 Șobolan: 1,1 mg/l
Metodă: Ghid de testare OECD 403

Toxicitate acută dermică : Dermal LD50 Iepure: > 7.940 mg/kg

Dermal LD50 Iepure: > 2.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 402

Corodarea/iritarea pielii : Rezultat: Iritația ușoară a pielii

Rezultat: Nu irită pielea

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Rezultat: Iritația ochilor

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (EINECS)

112-34-5:

Toxicitate acută orală : LD50 Șobolan: 3.384 mg/kg

LINAX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

LD50 Șobolan: > 2.000 mg/kg

Toxicitate acută dermică : Dermal LD50 iepure: 2.700 mg/kg

LD50 iepure: > 2.000 mg/kg

sodium p-cumenesulphonate 15763-76-5:

Toxicitate acută orală : Oral LD50 Șobolan: > 2.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 Șobolan: 5 mg/l
Durată de expunere: 232 min

Toxicitate acută dermică : Dermal LD50 iepure: > 2.000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii : Specii: iepure
Rezultat: Iritația ușoară a pielii
Metodă: Ghid de testare OECD 404
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Specii: iepure
Rezultat: Iritația moderată a ochilor
Metodă: Ghid de testare OECD 405
Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii : Metoda de test: Test Buehler
Specii: Cobai
Rezultat: Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator.
Metodă: Ghid de testare OECD 406

Mutagenitatea celulelor germinative

Genotoxicitate in vitro : Rezultat: negativ

Genotoxicitate in vivo : Rezultat: negativ

Cancerogenitatea - Evaluare : Testele pe animale nu au arătat nici un fel de efecte cancerigene.

Toxicitate teratogenă : Specii: Șobolan
Mod de aplicare: Oral(ă)
3.000 mg/kg
3.000 mg/kg

Toxicitate la doză repetată : Șobolan: NOAEL: 763 mg/kg
Mod de aplicare: Oral(ă)
Organe țintă: Sistem cardio-vascular
Șoarece: NOAEL: 440 mg/kg
LOAEL: 1.300 mg/kg
Mod de aplicare: Dermic

LINAX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

Metodă: Ghid de testare OECD 411
Organe țintă: Piele

2-phenoxyethanol (EINECS)

122-99-6:

Toxicitate acută orală : Oral LD50 Șobolan: 1.260 mg/kg

Oral LD50 Șoarece: 933 mg/kg

Oral LD50 Șobolan: 1.850 mg/kg

Estimarea toxicității acute : 500 mg/kg

Metodă: Estimarea convertită a punctului de toxicitate acută

LD50 Șobolan: 2.740 mg/kg

Metodă: Metoda de calcul

Toxicitate acută dermică : Dermal LD50 Iepure: > 5.000 mg/kg

LD50 Șobolan: 14.422 mg/kg

Laureth-7 (INCI)

68439-50-9:

Toxicitate acută orală : Oral LD50 Șobolan: 300 - 2.000 mg/kg

Toxicitate acută dermică : Dermal LD50 Iepure: > 2.000 mg/kg

Mutagenitatea celulelor germinative

Genotoxicitate in vitro : Tipul: Test Ames
Rezultat: negativ

Toxicitatea pentru reproducere : Specii: Șobolan
NOAEL: > 250 mg/kg,
F1: > 250 mg/kg,
F2: > 250 mg/kg

Toxicitate teratogenă : Specii: Șobolan
Mod de aplicare: Oral(ă)
>50 mg/kg
> 50 mg/kg

Specii: Șobolan
Mod de aplicare: Dermic
>250 mg/kg
> 250 mg/kg

LINAX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Componente:

pirofosfat de potasiu

7320-34-5:

Toxicitate pentru pești	: LC0 (Leuciscus idus): > 750 mg/l Durată de expunere: 48 h LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): > 100 mg/l Durată de expunere: 96 h Metodă: Ghid de testare OECD 203
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	: EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 100 mg/l Durată de expunere: 48 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 202
Toxicitate asupra algelor	: ErC50 : > 100 mg/l Durată de expunere: 72 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 Concentrație fără efect observabil (NOEC) : > 100 mg/l Durată de expunere: 72 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201
Toxicitate pentru bacterii	: (nămol activ): > 1.000 mg/l Durată de expunere: 3 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 209
Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică)	: 100 mg/l Durată de expunere: 96 h Specii: Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu) Metodă: Ghid de testare OECD 203

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (EINECS)

112-34-5:

Toxicitate pentru pești	: LC50 (Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus)): 1.300 mg/l Durată de expunere: 96 h LC50 (Leuciscus idus): > 100 mg/l
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	: EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 2.850 mg/l Durată de expunere: 24 h Metodă: DIN 38412 EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 100 mg/l Durată de expunere: 48 h
Toxicitate asupra algelor	: CI50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 100 mg/l Durată de expunere: 96 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201
Toxicitate pentru bacterii	: EC10 (Bacterii): 1.170 mg/l Durată de expunere: 16 h

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Toxicitate pentru pești	: LC50 (Cyprinus carpio (Caras)): > 100 mg/l
-------------------------	--

LINAX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

	Durată de expunere: 96 h Metodă: Ghid de testare OECD 203
	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): > 100 mg/l Durată de expunere: 96 h Tipul testului: test static
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	: EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 100 mg/l Durată de expunere: 48 h Tipul testului: test static Metodă: Îndrumar de test OECD, 202
Toxicitate asupra algelor	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 100 mg/l Durată de expunere: 72 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201
	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): > 100 mg/l Durată de expunere: 96 h Tipul testului: test static
Toxicitate pentru bacterii	: EC10 (nămol activ): > 1.000 mg/l Durată de expunere: 3 h Tipul testului: Inhibiția respirației Metodă: Îndrumar de test OECD, 209
2-phenoxyethanol (EINECS)	
122-99-6:	
Toxicitate pentru pești	: LC50 (Pimephales promelas): 344 mg/l Durată de expunere: 96 h
	LC50 (Leuciscus idus): 220 - 460 mg/l Durată de expunere: 96 h
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	: EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 500 mg/l Durată de expunere: 48 h
Toxicitate asupra algelor	: EC50 : > 500 mg/l Durată de expunere: 72 h
Toxicitate pentru bacterii	: EC50 (Pseudomonas putida): 880 mg/l Durată de expunere: 17 h
	EC20 (nămol activ): 620 mg/l Durată de expunere: 30 min
	EC10 (Pseudomonas putida): 320 mg/l Durată de expunere: 17 h
Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică)	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 23 mg/l Durată de expunere: 34 d Specii: Pimephales promelas
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică)	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 9,43 mg/l Durată de expunere: 21 d Specii: Daphnia magna (purice de apă) Metodă: Îndrumar de test OECD, 211
Toxicitate pentru organismele ce locuiesc în sol	: LC50: 1.000 mg/kg Durată de expunere: 14 d Specii: Eisenia fetida (viermi de pământ)

LINAX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

Laureth-7 (INCI) 68439-50-9:

Toxicitate pentru pești	: LC50 (Cyprinus carpio (Caras)): > 1 - 10 mg/l Durată de expunere: 96 h Tipul testului: test de curgere Metodă: Ghid de testare OECD 203 LC50 (Pește): > 1 mg/l Durată de expunere: 96 h
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatic	: EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 1 - 10 mg/l Durată de expunere: 48 h Tipul testului: test static Metodă: Îndrumar de test OECD, 202
Toxicitate asupra algelor	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): 1 - 10 mg/l Durată de expunere: 72 h Tipul testului: test static Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 EC10 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): 0,1 - 1 mg/l Durată de expunere: 72 h Tipul testului: test static
Factor M (Toxicitatea acută pentru mediul acvatic)	: 1
Toxicitate pentru bacterii	: EC50 (Bacterii): 140 mg/l
Toxicitate pentru organismele ce locuiesc în sol	: 220 mg/kg Specii: Eisenia fetida (viermi de pământ)
Toxicitate la plante	: 10 mg/l Specii: Lepidium sativum Metodă: vezi textul liber definit de către utilizator

12.2 Persistența și degradabilitatea

Produs:

Biodegradare	: Observații: Agentul/Agentii tensioactiv(i) conținut(ți) în acest preparat corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergenții.
--------------	---

Componente:

pirofosfat de potasiu

7320-34-5:

Biodegradare	: Observații: Metodele de determinare a biodegradabilității nu sunt aplicabile la substanțele anorganice.
--------------	---

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (EINECS)

112-34-5:

Biodegradare	: Rezultat: Ușor biodegradabil. Biodegradare: 76 % Durată de expunere: 28 d Metodă: OECD 301 D Rezultat: rapid biodegradabil
--------------	--

LINUX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

Biodegradare: 90 - 100 %
Durată de expunere: 8 d
Metodă: OECD 302 B

Rezultat: rapid biodegradabil
Biodegradare: 90 - 100 %
Durată de expunere: 14 d
Metodă: OECD 301 E

sodium p-cumenesulphonate 15763-76-5:

Biodegradare : Tipul testului: aerob
Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: > 60 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: OECD 301 B

Laureth-7 (INCI) 68439-50-9:

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: > 70 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: OECD 301 A

Rezultat: rapid biodegradabil
Biodegradare: > 60 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: OECD 301 B

12.3 Potențialul de bioacumulare

Componente:

pirofosfat de potasiu

7320-34-5:

Biocumulare : Observații: Nu se bioacumulează.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (EINECS)

112-34-5:

Biocumulare : Factorul de bioconcentrare (BCF): 2

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: 0,56

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Biocumulare : Observații: Bioacumularea este improbabilă.

2-phenoxyethanol (EINECS)

122-99-6:

Biocumulare : Factorul de bioconcentrare (BCF): 2

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: 1,2 (23 °C)
pH: 5 - 9
BPL: da

12.4 Mobilitatea în sol

Componente:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (EINECS)

LINUX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

112-34-5:

Distribuția în compartimentele de mediu : Koc: circa 50 Observații: Foarte mobil în diverse tipuri de sol

sodium p-cumenesulphonate

15763-76-5:

Stabilitate în sol : Observații: Nu este de așteptat să fie absorbit în sol.

2-phenoxyethanol (EINECS)

122-99-6:

Distribuția în compartimentele de mediu : Koc: 16 - 102 Observații: Foarte mobil în diverse tipuri de sol

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produs:

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari..

12.6 Alte efecte adverse

Produs:

Informații ecologice adiționale : Nu există informații disponibile despre acest produs.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs	: Nu se va elimina deșeurul în canalizare. Nu se vor contamina eleșteele, căile navigabile sau fosele cu produsul sau cu recipiente folosite. Se vor preda surplusul de soluții și soluțiile nereciclabile unei firme acreditată de eliminare a deșeurilor.
Ambalaje contaminate	: Se va goli restul conținutului. Se va elimina drept produs nefolositor. NU se vor refolosi containerele goale.
Codul deșeurului	Catalogul European de Deșeuri 20 01 29* Conform Catalogului European al Deșeurilor, Codurile Deșeurilor nu se referă la produs ca atare, ci la modul de aplicație al acestuia. Codul deșeurului trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

14.1 Numărul ONU

ADR

Bunuri nepericuloase

IMDG

Bunuri nepericuloase

IATA

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

LINUX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR

Bunuri nepericuloase

IMDG

Bunuri nepericuloase

IATA

Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

ADR

Bunuri nepericuloase

IMDG

Bunuri nepericuloase

IATA

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

ADR

Bunuri nepericuloase

Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

IATA

Bunuri nepericuloase

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a : Nu se aplică
Parlamentului European și a
Consiliului privind controlul
pericolelor de accidente majore
care implică substanțe
periculoase.

Conținut în compuși organici volatili (VOC) : Procent în substanțe volatile: 5,4 %
334,7 g/l
Conținutul în compuși organici volatili (COV)

Conținut în compuși organici volatili (VOC) : Procent în substanțe volatile: 5,4 %
58,75 g/l
Conținutul COV valabil numai pentru materialele de acoperire folosite pe suprafețe metalice

în conformitate cu : 5 - <15% fosfați, <5% agenți tensioactivi neionici
Reglementarea referitoare la
detergenți EC 648/2004

15.2 Evaluarea securității chimice

Nu există informații disponibile despre acest produs.

LINUX PLUS 10 L

WM 1303685

Numarul comenzii: 1103685

Versiune 4.0

Revizia (data): 04.11.2017

Data tipăririi 29.01.2018

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Text complet al declarațiilor H

H302	Nociv în caz de înghițire.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Informații suplimentare

Procedură de clasificare: H319 Metoda de calcul

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text.